

Sillan GDI S4 Артикул 1260057

Установка тестирования
и очистки форсунок



Функции

- Ультразвуковая очистка
- Проверка равномерности/распыления
- Проверка герметичности
- Проверка расхода
- Автоматическая проверка
- Промывка на автомобиле



Особенности



Поддержка большинства форсунок GDI
Bosch, Denso, Delphi, а также форсунок
длительного обнаружения Mercedes-
Benz и BMW



Проверка сопротивления
позволяет установить текущее
рабочее состояние форсунок



Быстрая сборка/разборка
уникальный дизайн сокращает
время сборки и разборки
оборудования, повышая
эффективность работы



Удобный размер и лёгкий вес



Тщательная очистка
функция ультразвуковой очистки
эффективно удаляет устойчивые
загрязнения и отложения, влияющие
на работу форсунок



Продуманная конструкция
быстро восстанавливает
заданные по умолчанию
значения

Технические характеристики:

- Питание от сети переменного тока: 220V±10% 50Гц/60Гц или 110V±10% 60Гц
- Потребляемая мощность: 230W
- Мощность ультразвукового излучателя: 100W
- Диапазон числа оборотов: 100 ~ 9900 об/мин, шаг: 100 об/мин
- Установка таймера: 5 ~ 300с, шаг: 5с
- Продолжительность импульса впрыска: 0.5 ~ 25мс, шаг: 0.1мс
- Емкость бака: 2000 мл.
- Рабочее давление: 0-7 бар

Комплектация



Топливный сепаратор



Главный адаптер



Вспомогательный адаптер



Заглушка для сепаратора



Главный импульсный кабель



Универсальный адаптер GDI



Узкий адаптер GDI



Резьбовой адаптер GDI



Регулировочная шпилька



Импульсный сигнальный кабель



Стопорные заглушки



Кабель питания



Инструкция на русском языке



Прокладки для форсунок



Кабель для теста сопротивления



Уплотнительные кольца