

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – GRS80A

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



С двигателями

KOFO



Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Масса (кг)

2500 1100 1400 1430

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шумозащитный кожух	Да
Комплект АКБ с автоматическим подзарядом	Да
Подогрев О/Ж	Да
АВР (автоматический ввод резерва)	Да
Замок горловины бака	Да
Заправлен маслом и антифризом	Да

АЛЬТЕРНАТОР

Марка	Qazar energy
Модель	SX460
Напряжение	400 / 230
Степень защиты	Н
Класс изоляции	IP23
Количество фаз	3
Частота	50
Система управления	самовозбуждение
Стабилизатор напряжения	AVR
Регулятор напряжения	± 1.0 %
Тип альтернатора	бесщеточный
Макс. частота вращения	2250 об/мин
Перегрузка	110 %

ДВИГАТЕЛЬ

Марка	KOFO
Модель	4RT55-88D
Номинальная мощность	80кВт/100кВА
Резервная мощность	88кВт/121кВА
Расположение цилиндров	4 / рядное
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Система впрыска	Прямой
Система охлаждения	Жидкостное
Объем масляной системы	16 л.
Объем охлаждающей системы	16 л.
Объем топливной системы	180 л.
Расход топлива (л/час)	При 100% - 26,6 л/ч

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ SmartGen



- автоматический контроль параметров внешней сети
- автоматический запуск/останов
- измерение параметров и сигнализация
- ЖК дисплеем с подсветкой и с экраном

Гарантия: 12 месяцев либо 1 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше